

濁水処理に最適！！

ノッチタンク

建築現場等での泥水に含まれる土などを沈殿させ、三角せきで分離した上澄みを下水道等へ排出できるようにします。

建設現場、建築現場などに容易に設置が可能で、簡易な濁水処理に最適です！

■使用現場■

建設現場、建築現場の土木工事
下水道、用水路、その他の工事現場
工場での排水などに



NT02-2

特長

- 1)頑強なチャンネルフレーム構造
- 2)四点吊りフック付き
- 3)入口出口に4インチ(100A)のソケットを装備
- 4)ドレンは3インチ(80A)のソケット2カ所プラグ
- 5)付属品:ホースニップル4インチ(100A)2本

※本体を吊る際は空にしてから行ってください

WACOH のノッチタンクは頑強なチャンネルで補強されているので洗浄の際にひっくり返しても歪みにくく頑丈で長持ちします！



1枚目の仕切り板では下側を通すことで泥などを沈殿させやすく、2枚目の仕切り板では三角せきで上澄みだけを排水します。

付属品
ホースニップル4インチ(100A)



■三角せき流量早見表

せき高(mm)	流量(m ³ /min)
10	0.001
20	0.005
30	0.013
40	0.027
50	0.047
60	0.074
70	0.109
80	0.152
90	0.205
100	0.266
110	0.338
120	0.420
130	0.513
140	0.618
150	0.734
160	0.863
170	1.004
180	1.158
190	1.326
200	1.507

■仕様

型 式	NT005-2	NT01-2	NT02-2	NT03-2	NT05-2
容積 (m ³)	0.5	1	2	3	5
全長 (mm)	1090	1470	1940	2170	2380
全幅 (mm)	690	1005	1330	1330	1635
全高 (mm)	1060	1060	1070	1375	1680
三角せき高さ (mm)	150	150	200	200	200
質量 (kg)	195	275	405	510	700

製造元 **WACOH 和光機械工業株式会社** TEL:048-295-3228

本社・営業部 サービスセンター 〒333-0821 埼玉県川口市東内野272番地 FAX048-295-3225

山形工場 部品センター 〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地 FAX0235-57-2765

ホームページ <http://www.wacoh.ne.jp> Eメール info@wacoh.ne.jp

サービスの行き届いた代理店

※仕様、外観などは改良などにより予告なく変更することがあります。 240521